

FICHE TECHNIQUE PRODUIT



U-POWER SRL
Via Per Borgomanero 1
28040 Paruzzaro (NO)

Bureau de représentation France :
Rue de l'abbé Mariotte
57365 Ennery
Tél. +33(0) 3 87 73 34 58
Fax. +33(0) 3 87 73 35 32
www.u-power.it - info@u-power.it



Référence du modèle : **TROPHY S1P SRC**

Code : SN20056 – THE ROAR Collection

Pointure : 35 au 48

Description : Chaussure basse type Tennis

Caractéristiques de la tige:

Toile Jean **CANVAS** extra-résistante et croûte velours souple, ép. 2-2,2 mm.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **ACTION DRY** amovible, anatomique, anti-transpirant. Préformée suivant la morphologie du pied avec support EVA.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (> 15000 frictions sous 250gr selon la norme DIN4843)
Marquage: nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

Poids : 490 gr le pied

Caractéristiques du chaussant:

Forme : Natural confort 11
Embout **AIR-TOE ALUMINIUM**, norme EN ISO 20345 :2011 – 200 Joules
Résistance au choc en mm :
16 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
18 (Norme ≥ 14)

Caractéristiques de la semelle:

Montage : Strobel.
Anti-perforation non métallique **SAVE&FLEX PLUS** norme **EN ISO 20345 :2011**
Semelle en polyuréthane : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures et antistatique.
Absorption d'énergie au talon.
Épaisseur de la semelle : 6mm
Densité confort : 0,45 - Semelle d'usure : 1,00

Coefficient d'adhérence SRC :

- **Céramique/eau-détergent SRA**
0,62 chaussure à plat
0,34 chaussure inclinée vers le talon
- **Acier /glycérine SRB**
0.18 chaussure à plat
0.13 chaussure inclinée vers le talon

Avantages:

Chaussure légère et confortable au design sportwear.

Languette **STRESS OUT SYSTEM** qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de-pied.

Semelle **PU/PU** anti-abrasion, légère et flexible.

Embout **AIR-TOE ALUMINIUM** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

Semelle anti-perforation "no metal" **SAVE&FLEX PLUS**

FORCED VENTILATION SYSTEM

La combinaison des 3 technologies AIR TOE + WING TEX + SEMELLE AMOVIBLE permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Pointures mixtes.

Protection:

Conforme aux normes **EN ISO 20345:2011**

Brevets Technologiques



Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes **EN ISO 20345: 2011**

N° d'attestation CE : 0161/18605/12

04/2013